


**SSP/SP系列**
**通用型阀控式铅酸蓄电池**
**规格：SP12-120**
**产品特征**

- 高锡低钙多元合金，板栅耐腐蚀性强
- 多层端柱密封结构，端子密封可靠
- 极板高温高湿固化工艺，电池浮充寿命长
- 高纯度原辅材料，自放电率低

**应用领域**

- UPS/EPS 系统
- 照明、信号系统
- 消防和安全警报系统
- 便携式仪器、仪表
- 电动工具
- 自动化控制系统







<b>标称电压</b>	12V	<b>标准及认证</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● GB/T 19638.1-2014</li> <li>● YD/T 799-2010</li> <li>● 通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 泰尔认证</li> </ul>
<b>额定容量</b>	120Ah (C <sub>10</sub> , 1.80V/单体, 25℃)	
<b>参考重量</b>	33.5kg	
<b>参考内阻</b>	约 4.6mΩ (满荷电状态 25℃, 测试设备: HIOKI BT3562, 不同测试设备内阻存在偏差)	
<b>短路电流</b>	2900A	
<b>自放电</b>	<2%/月 (25℃)	
<b>适用温度范围</b>	-15℃~45℃	

**不同终止电压、放电时间的放电电流 (安培, 25℃)**

恒流放电参数 (25℃, A)												
终止电压 (V/单体)	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	5h	10h	20h
1.60	260	217	175	132	92.6	71.6	53.7	44.5	32.7	21.7	12.4	6.55
1.65	256	213	170	128	91.0	69.8	53.0	43.6	32.3	21.3	12.3	6.45
1.70	246	205	164	126	88.8	68.0	52.0	42.7	31.7	20.8	12.3	6.37
1.75	232	193	157	122	85.5	66.0	50.8	42.0	31.0	20.4	12.2	6.30
1.80	214	178	147	114	80.8	63.0	48.5	40.5	30.0	19.7	12.0	6.20

**SSP/SP系列**
**通用型阀控式铅酸蓄电池**
**不同终止电压、放电时间的放电功率 (瓦特, 25°C)**

恒功率放电参数 (25°C, W/单体)												
终止电压 (V/单体)	10min	15min	20min	30min	45min	1h	1.5h	2h	3h	5h	10h	20h
1.60	444	370	302	237	177	135	105	82.8	61.4	40.3	24.8	13.0
1.65	438	365	297	232	175	132	104	81.8	60.8	39.8	24.6	12.8
1.70	428	357	290	227	172	128	103	80.8	60.2	39.5	24.4	12.6
1.75	410	342	283	222	168	127	100	80.2	59.6	39.0	24.2	12.5
1.80	384	320	268	215	163	123	99.0	78.7	58.5	38.5	23.8	12.3

**性能曲线:**

**充电制度:**

均充电压 (V/单体, 25°C)	浮充电压 (V/单体, 25°C)	温度补偿系数 (mV/°C · 单体)	最大充电电流 (A)
2.40	2.27	-3.5	30

声明: 以上信息仅是对产品性能的简述, 并不意味着是对任意一只电池的担保, 如有更新变动恕不另行通知, 请及时与圣阳保持联系。



地址: 山东省曲阜市圣阳路 1 号  
 电话: 0537-4438666  
 传真: 0537-4411980

服务热线: 0537-4428477 邮编: 273100  
 E-mail: master@sacredsun.cn  
 http://www.sacredsun.cn